


## 108 Traslatore agganciato rinforzato



FUNZIONI IDRAULICHE: 1 | PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO: 200 Bar

### Caratteristiche:

- Modello Rinforzato, installato su piastre originali del carrello, anche più strette del Traslatore stesso.
- Struttura robusta, durevole nel tempo.
- Sollevamento e posizionamento carichi rapido e preciso.
- Riduzione danni a merce e pallet.
- Semplificazione manovre anche in spazi ristretti.

### Allestimenti Speciali:

- Larghezze e/o corse speciali.
- Forche personalizzabili.
- Telai reggicarico personalizzabili.


ART. N°	P (Kg)	CC (mm)	ISO 2328	A (mm)	B (mm)	T (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (Kg)
03GFA2C3014	2500	500	II	1300	1000	± 100	62	39	111
03GFA2C3033	2500	500	II	1400	1000	± 100	62	39	118
03GFA2C3016	2500	500	II	1500	1000	± 100	62	39	124
03GLL3C3099	5000	500	III	1400	1000	± 100	80	44	185
03GLL3C3011	5000	500	III	1500	1000	± 100	80	44	205
03GLL3C3014	5000	500	III	1660	1100	± 100	80	45	222
03GLL3C3042	5000	500	III	1800	1255	± 100	80	46	253
03GKR4C3001	4500	600	IV	1190	1000	± 100	95	43	182
03GKR4C3002	4500	600	IV	1420	1200	± 100	95	45	210
03GR04C3067*	8000	600	IV	1190	1100	± 100	94	40	255
03GR04C3001*	8000	600	IV	1420	1300	± 100	94	43	290
03GR04C3005*	8000	600	IV	1800	1500	± 100	94	51	374
03GR04C5005*	8000	600	IV	1800	1600	± 150	94	51	375
03GR04C5006*	8000	600	IV	2000	1700	± 150	94	52	400
03GR04C5009*	8000	600	IV	2200	1700	± 150	94	52	410
03GR04C5052*	8000	900	IV	2200	1800	± 150	94	52	438
03GR04C5050*	8000	1100	IV	2400	2000	± 150	94	53	472

\* Modello Rinforzato con rulli inferiori

### PORTATA D'OLIO

ISO	(L/min)
	↔
II	10
III	15
IV	18

↔ Traslazione



P PORTATA ATTREZZATURA  
 CC BARICENTRO CARICO  
 A LARGHEZZA PIASTRA  
 B PER PIASTRA MINIMO  
 T CORSA  
 S SPESSORE  
 CG BARICENTRO  
 Q PESO

Per ulteriori Allestimenti Speciali consultare il nostro catalogo