


Pinze per Bobine

Pinza per Bobine con braccio corto mobile, che consente una più ampia apertura, e braccio lungo intero. La rotazione a 360°, su richiesta limitabile a 180° mediante blocco meccanico, permette la presa e rotazione di una o più bobine sovrapposte dello stesso diametro. Un'ampia scelta di aperture, portate e piattelli di presa permette di trovare l'attrezzatura ideale per le proprie necessità.

340SM PINZA PER BOBINE ROTANTE 360° CON BRACCI MOBILI

RIFERIMENTO	PORTATA Kg	ISO 2328 FEM	DIAMETRI BOBINE		PIATTELLI (DxL) mm	SPESSORE (S) mm	BARICENTRO (CG) mm	PESO (Q) Kg
			(J) mm	(K) mm				
21G012G2C0001	900	II	250	1100	700X200	178	205	460
21G012G2C0002	900	II	250	1400	700X200	178	210	520
21G012Q2C0001	1300	II	250	1150	750X250	186	225	550
21G012Q2C0002	1300	II	250	1300	750X250	186	235	575
21G01342C0001	2000	II	250	1300	850X250	202	240	670
21G01343C0002	2000	III	250	1300	850X250	202	240	790
21G01343C0003	2000	III	250	1600	850X250	202	245	960
21G013G3C0004	2600	III	300	1300	900X250	215	250	860
21G013G3C0005	2600	III	480	1600	900X250	215	260	995
21G013Q3C0001	3000	III	250	1300	1015X300	225	265	1060
21G013W4C0001	3600	IV	480	1800	1050X300	255	270	1495

Funzioni idrauliche richieste: 2 | Pressione massima di esercizio: 175 bar



OPZIONI

- Kit di tubi e raccordi (per ogni funzione idraulica).
- Kit di tubi e innesti rapidi (per ogni funzione idraulica).
- Manometro.
- Sganci rapidi meccanici.
- Elettrovalvola per sdoppiamento di una funzione idraulica con kit impianto elettrico.
- Valvola di massima pressione, di blocco e rigeneratrice.
- Valvola di Massima Pressione su 3 posizioni.
- Sistema a comando manuale per controllo della pressione mediante manometro e indicatore luminoso.
- Sistema a comando elettronico per il controllo della pressione mediante pulsantiera e indicatore luminoso.
- Sistema automatico per controllo della pressione.
- Spostamento Laterale Semi-Incorporato.

- Sistema di ingrassaggio automatico per Spostamento Laterale Semi-Incorporato.
- Blocco meccanizzato della rotazione 180°.
- Piattelli con rivestimento in corindone o zigrinati su richiesta.
- Piattelli con rivestimento in gomma standard.
- Piattelli con rivestimento in gomma liscia.
- Piattelli con rivestimento in gomma a nido d'ape.

SUPPLEMENTI SU RICHIESTA

- Pinze per Bobine con portate e/o aperture speciali.
- Pinze per Bobine a bracci paralleli, particolarmente indicate per le operazioni di carico/scarico dei container, grazie all'ingombro ridotto del corpo pinza. Queste tipologie sono disponibili sia nella versione rotante che fissa.

PORTATA D'OLIO

In **grassetto** i valori delle portate delle funzioni, differenti da quella di serraggio.

TIPO	ISO 2328 - FEM	PORTATA MIN (L/min)	PORTATA MAX (L/min)	PORTATA CONSIGLIATA (L/min)
340 SM	ISO 2	20/10	40/60	25/25
340 SM	ISO 3	22/10	40/60	30/25
340 SM	ISO 4	30/15	50/60	35/35

