


951 Presseur de Charge



Fonctions hydrauliques: 1 | Pression max d'utilisation: 175 Bar

Caractéristiques:

- Stabilisation des charges instables/volumineux/superposées sur palettes.
- Peuvent être montés sur: Tablier porte-fourche/TDL/Double ou Triple TDL/positionneurs de fourches/Pincers/Têtes Rotatives.

Équipements Spéciaux:

- Ouvertures spéciales, avec double vérin aussi.
- Dimensions de la plaque personnalisables.

Article	ISO	Ouverture		Dimensions			Dimension Plateau			Déport	Centre de Gravité	Poids
		N°	2328	C Min (mm)	C Max (mm)	A (mm)	H (mm)	O (mm)	F (mm)			
29F52A061	2	1000	1900	300	1300	2035	1000	1000	150	120	255	220
29F52A053	2	1000	1900	300	1300	2035	1000	1150	150	120	270	225
29F52A049*	2	1000	2300	300	1700	2500	1000	1000	150	120	255	245
29F52A035*	2	1000	2300	300	1700	2500	1000	1150	150	120	270	250
29F52A062	2	1100	2200	300	1500	2485	1000	1000	150	120	255	230
29F52A063	2	1100	2200	300	1500	2485	1000	1150	150	120	270	235
29F52A064	2	1200	2100	300	1425	2235	1000	1000	150	120	255	225
29F52A065	2	1200	2100	300	1425	2235	1000	1150	150	120	270	230
29F52A066	2	1200	2200	300	1425	2425	1000	1000	150	120	255	225
29F52A067	2	1200	2200	300	1425	2425	1000	1150	150	120	270	230
29F52A068	2	1200	2300	300	1430	2430	1000	1000	150	120	255	230
29F52A046	2	1200	2300	300	1430	2430	1000	1150	150	120	270	235
29F52A069	2	1300	2200	300	1500	2400	1000	1000	150	120	255	235
29F52A070	2	1300	2200	300	1500	2400	1000	1150	150	120	270	240

* Modelé avec double vérin

Débit d'Huile	
ISO	(L/min)
2	15

⚙ Serrage Vertical

Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue