


474.I30 Pinza para Balas con brazos cajados



Funciones Hidráulicas: 1 | Presión Máx de Trabajo: 175 Bar

Características:

• Manipulación de cargas voluminosas de cualquier tipo. • Fuerza de apriete ajustable con válvula hidráulica. • Válvula de máxima presión. • Válvula de bloque. • Válvula regeneradora.


Equipamientos Especiales:

• Ancho/aperturas personalizables. • Brazos personalizables. • Protectores de Carga. • Desplazador Lateral a válvula o separado.

Item	Capacidad Implemento	Centro de Carga	ISO	Ancho del Tablero	Apertura		Dimensión Brazos	Espesor	Centro de Gravedad	Peso
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	GxHxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
11L08AQ2A0001	1200	500	2	850	300	1340	30x350x900	109	218	254
11L08AQ2A0002	1200	500	2	950	400	1640	30x350x900	109	214	263
11L08AQ2A0003	1200	500	2	1050	500	1940	30x350x900	109	214	270
11L08BE2A0001	1400	500	2	950	320	1470	40x400x1000	137	253	390
11L08BE2A0002	1400	500	2	1050	420	1770	40x400x1000	137	248	406
11L08BE2A0003	1400	500	2	1150	520	2070	40x400x1000	137	242	422
11L08BE2A0004	1400	500	2	1250	420	1970	40x400x1000	137	236	427
11L08CG2A0001	1700	500	2	950	320	1470	40x400x1000	137	253	390
11L08CG2A0002	1700	500	2	1050	420	1770	40x400x1000	137	248	430
11L08D62A0001	1900	500	2	1050	290	1540	40x400x1000	137	251	412
11L08D62A0002	1900	500	2	1150	390	1840	40x400x1000	137	247	426
11L08D62A0003	1900	500	2	1250	490	2140	40x400x1000	137	242	440
11L08D62A0004	1900	500	2	1350	590	2440	40x400x1000	137	238	454
11L08EY3A0001	2400	500	3	1050	290	1540	40x400x1000	137	251	420
11L08EY3A0002	2400	500	3	1150	390	1840	40x400x1000	137	247	426
11L08G03A0001	2700	500	3	1100	410	1780	40x400x1000	157	271	542
11L08G03A0002	2700	500	3	1100	400	1770	40x400x1200	157	334	588
11L08G03A0003	2700	500	3	1200	310	1680	40x400x1000	157	265	568
11L08G03A0004	2700	500	3	1200	300	1670	40x400x1200	157	321	614
11L08G03A0005	2700	500	3	1300	410	1980	40x400x1000	157	259	594
11L08G03A0006	2700	500	3	1300	400	1970	40x400x1200	157	316	640
11L08G03A0007	2700	500	3	1400	510	2280	40x400x1000	157	255	620
11L08G03A0008	2700	500	3	1400	500	2270	40x400x1200	157	310	668
11L08HY3A0001	3500	500	3	1200	300	1710	40x500x1200	167	368	758
11L08HY3A0002	3500	500	3	1200	290	1700	40x500x1500	167	453	855
11L08HY3A0003	3500	500	3	1300	400	2010	40x500x1200	167	361	784
11L08HY3A0004	3500	500	3	1300	390	2000	40x500x1500	167	447	881
11L08HY3A0005	3500	500	3	1400	500	2310	40x500x1200	167	354	810
11L08HY3A0006	3500	500	3	1400	490	2300	40x500x1500	167	438	907

Capacidad de Aceite	
ISO	(L/min)
2	20
3	25

Apriete



Para más Equipamientos Especiales consultar nuestro catálogo